

NACIONĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

nr. 04/2017

1. Būvizstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums

EMULBIT EKO STYRFIX, STYRKLEJ EKO

2. Būvizstrādājuma tipa apzīmējums

AL tipa anjonu bitumena emulsija

3. Paredzētais(-ie) lietojums(-i):

Paredzēts cietā putu polistirola izolācijas plātņu, minerālvates, pamatu gruntēšanai un bezšuvju mitrumizolācijas un hidroizolācijas membrānu montāžai ārpus telpām.

4. Ražotāja nosaukums un juridiskā adrese un produkta ražošanas vieta:

Emulbit sp. z o.o.

ul. Sztutowska 18a, Gdaņska

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un reģistrācijas adrese, ja piemērojams:
nav piemērojams

6. Nacionālā sistēma, kas izmantota, lai novērtētu un pārbaudītu ekspluatācijas īpašību noturību:

Novērtēšanas sistēma 3

7. Nacionālā tehniskā specifikācija:

7a. Polijas ražojumu standarts:

PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Apl:2001 AL tipa anjonu bitumena emulsija

Akreditētās sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un sertifikāta numurs:

Būvizstrādājumu laboratorija PCBC S.A., 80-332 Gdaņska, Wejhera iela 18 A, akreditēta

PCA, ar akreditācijas sertifikātu un akreditācijas jomu Nr. AB 011.

Pārbaudes ziņojums NR 27/H/2004, NR 12/H2012

7b. Nacionālais tehniskais novērtējums : nav piemērojams;

Tehniskās novērtēšanas iestāde/valsts tehniskās novērtēšanas iestāde : nav piemērojams

Akreditētās sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas nr. un sertifikāta nr.:

nav piemērojams

8. Deklarētie ekspluatācijas raksturlielumi:

Paredzētajam lietojumam būtiskie būvizstrādājuma raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Ūdens saturs [% (m/m)]	<50%
Pārklājuma veidošanās pēc ne vairāk kā 6 h	Ar emulsiju apstrādātas virsmas saglabā pārklājuma sasaisti ar pamatni pēc izņemšanas no ūdens
Pārklājuma caurlaidība - ūdens staba spiediens 500 mm 24 stundu laikā	Nav noplūžu
Emulsijas atšķaidītš. spēja ar ūdeni [% (V/V)]	300
Neemulgētā asfalta saturs [% (m/m)]	<1 %
Bitumena pārklājuma plūstamība vertikālā stāvoklī 75 °C temperatūrā 5 h laikā [% (m/m)]	Plūstamības nav
Ārējais izskats	Defektu nav
Betona un putupolistirola savienojuma izturība [Kpa].	90 ± 0,9
Pārklājuma ūdensnecaurlaidība 24 stundu laikā zem 0,1 MPa spiediena	Nav noplūžu

9. Iepriekš norādītā ražojuma ekspluatācijas īpašības atbilst visiem 8. punktā uzskaitītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī nacionālā ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar 2004. gada 16. aprīļa Likumu par būvizstrādājumiem, un par to pilnībā atbild šeit minētais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Tomasz Zapadka - valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds un amats)

Gdańska 02.01.2017
(izdošanas vieta un datums)

Valdes priekšsēdētājs
/paraksts/
Tomasz Zapadka

.....
(paraksts)